

КАК ВОССТАНОВИТЬ БАЗУ ДАННЫХ ИЗ АРХИВНОЙ КОПИИ И ЗАМЕНИТЬ ЕЮ ТЕКУЩУЮ БАЗУ **CUSTOM31.FDB**

А.

Завершите все программы комплекса «Базы клиентов 3.1», за исключением программы «Архиватор Базы Клиентов 3.1». Особое внимание обратите на :

- программу «**Почтовая Рассылка**», которая может находиться в свернутом состоянии в панели SystemTray (справа внизу, где часы);
- программу «**Сервер Базы Клиентов 3.1**», которая может находиться в свернутом состоянии в панели SystemTray (справа внизу, где часы);
- службу ключа защиты – она должна быть остановлена с помощью утилиты «**Менеджер Подключений**» или с помощью стандартных средств операционной системы (см. «Службы» в Windows).

Таким образом, к текущей базе данных (текущая база - это файл **C:\Customer_31\Base\Custom31.fdb**) у вас должна быть подключена только программа «Архиватор Базы Клиентов 3.1».

Б.

Сохраните текущую базу данных в какой-либо резервный каталог (возможно, она вам пригодится).


В.

Откройте главное окно программы «Архиватор Базы клиентов 3.1» и перейдите на закладку «Восстановление».

Г.

Выберите, из какого файла архива (файл архива имеет расширение **FBK**, в то время как текущая база данных - **FDB**), вы хотите восстановить данные. Как правило, архивы автоматически создаются в том же каталоге, где расположена и текущая база данных, если не указаны другие правила сохранения архивов в файле **BackUp.bat**. Далее, введите каталог и наименование файла восстанавливаемой базы данных, которая должна иметь расширение fdb.

Если вы указываете имя восстанавливаемой базы данных сразу как имя текущей базы данных – то есть **Custom31.fdb**, то выберите каталог для сохранения, который не совпадает с рабочим каталогом, то есть, с каталогом **C:\Customer_31\Base**.



Д.

Нажмите кнопку **Восстан.** для того, чтобы программа создала новый файл из архивной копии. Обратите внимание, чтобы в логе восстановления не было каких-либо ошибок. Если возникают ошибки при восстановлении базы, то обратитесь к разработчикам программы.

Е.

Выйдите из программы «Архиватор Базы клиентов 3.1».

Если необходимо, то переименуйте полученный файл в имя текущей базы – то есть в **Custom31.fdb**, и скопируйте полученный новый файл базы данных поверх файла текущей базы.

Таким образом, текущая база будет заменена на новую, созданную из архивной копии.